



[新製品] reCool® Hi-Speed: 既存の高速回転スピンドルをクーラントスルー にアップグレード

簡単


既存の高回転スピンドルを数分で内部給油システムに変更

迅速


高速スピンドル向けに改良されたデザイン

reCool® Hi-Speed


ご使用中のスピンドルを後付けで改良できる特許取得済技術




簡単に内部給油
へ変更



最大40,000rpmの
高速回転に対応



ER(M)11と16、シャンク
サイズ3~13mmに対応



高回転スピンドル
に最適化


高速回転スピンドルを内部給油システムにアップグレード



- // 高速回転スピンドル用
- // 3～13mmの工具径に対応
- // 最大クーラント圧100bar
- // 水性・油性両クーラントに対応

- // 最大回転数40,000min⁻¹
- // ミニナット(ERM)を含むER11とER16サイズに対応
- // 摩擦防止用セラミックコーティング
- // ご使用にはKS または DSディスクが必要です

品名	製品番号	寸法 [mm]		ねじサイズ	アクセサリ
		B	D		レンチ
Set RCR Hi-S / ER (水性・油性クーラント対応)					
SET RCR Hi-S/ER 11	3711.60000	16.5	21.75	M 14 x 0.75	E 11 AX
SET RCR Hi-S/ER 16	3716.60000	24.5	34	M 22 x 1.5	E 16 AX



RCR Hi-S / ER nut (水性・油性クーラント対応)					
RCR Hi-S/ER 11	3711.69000	16.5	21.75	M 14 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ER 16	3716.69000	24.5	34	M 22 x 1.5	E 16 AX



RCR Hi-S/ER

Set RCR Hi-S / ERM (水性・油性クーラント対応)					
SET RCR Hi-S/ERM 11	3711.70000	16.5	21.75	M 13 x 0.75	E 11 AX
SET RCR Hi-S/ERM 16	3716.70000	24.5	31	M 19 x 1	E 16 AX

RCR Hi-S / ER nut (水性・油性クーラント対応)					
RCR Hi-S/ERM 11	3711.79000	16.5	21.75	M 13 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ERM 16	3716.79000	24.5	31	M 19 x 1	E 16 AX

RCR Hi-S / ER & ERMセット内容

品名	数量
RCR Hi-S 11-16	1
標準ホース SET RHS-100	1
継手 SET RVG-100 1/8" - 0°	2
継手 SET RVA-100 1/8" - 90°	2