


SAV242.92

イケール型切削用永電磁チャック

高精度切削加工されたイケールを採用



用途：
 横型ミーリングおよびドリル加工用です。
 特長：
 イケールは SS-490B を使用し高精度ミーリング仕上げに永電磁チャック SAV243.77 を装備しました。
 コネクター工業用の防水性の高い物を採用できます。
 チャック取り付け穴はご希望に合わせて製作できます。

付属品：
 - チャック用電源コネクター付きイケール
 - コネクターはコントローラー SAV876.17 用
*コントローラーとリモコンは含まれていません。





仕様：
 直角度 : 0.03/1000mm
 平行度 : 0.04/1000mm
 定格吸着力 : 150N/cm²
 磁束の飛び出し高さ : 12mm
 ポールプレート摩耗限界 : 5mm
 *永電磁チャックの仕様は SAV243.77 をご覧ください。
 励磁電圧 : 360V IMP (DC / パルス電圧)
 主電源電圧 : 400V AC (* 日本向けは 200V 50/60Hz)

4面イケール SAV242.92-2 に 2枚のマグネット SAV243.77 付き

寸法 (mm)						ポール ピッチ	重量 Kg
A	B	C	D	E	F		
630	400	660	500	150	700	27.5	859.0
590	400	620	400	150	660	55	812.0
580	400	620	400	150	660	85	728.0

*ご希望のより表にないサイズも製作できます。



4面イケール SAV242.94-2 に 4枚のマグネット SAV243.77 付き

寸法 (mm)						ポール ピッチ	重量 Kg
A	B	C	D	E	F		
400	200	415	320	200	455	27.5	287.0
520	200	620	400	256	660	27.5	437.0
630	300	660	500	356	700	27.5	776.0
590	300	660	500	356	700	55	812.0
810	400	815	630	454	860	55	1408.0
580	300	660	500	356	700	85	864.0
750	400	660	500	454	700	85	1372.0

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

永電磁チャック SAV242.92-4-810x400-55-360V
 SAV 型式 Ax B 寸法 - ポールピッチ-励磁電圧

