

SAV244.43

丸型電磁チャック

パレルボール



ファインボール丸型電磁チャックは薄物の保持に最適です。
中心部も着磁できるボールパターンです。

特長：

非常に薄いボールプレートには鉄 3mm、真鍮 1mm のファインボール構造になっています。全体的に厚さを小さく抑えた構造はボールプレートを本体を強力に接着してあります。

磁束はボールプレート上に 4mm しか飛び出ていません。

- 消磁サイクルにより脱磁性能向上しています。

- チャックの取り付けはネジで後ろから固定または貫通穴を利用します。

- ボールプレートは最大 8mm まで加工できます。

- 防水規格 IP65 に適合しています。

- 使用率：ED100%(連続運転ができます。)

- 制御ユニット 876.10 が使用できます。

用途：

薄い材料や形状材の研削に最適です。

薄い材料、高さが低い幅広のリング材の
研削用で最小幅 40mm 以上用です。

加工物最小厚さ 2mm

平な加工物最小長さ 40mm



吸着力：100N/cm²
コントローラーのスイッチで調整できます。
励磁電圧：110VDC

寸法 (mm)								電力	重量	制御
A	B ^φ	C	D	E	F	G	H	W	Kg	装置
300	100	160	4	190	4xM12	16	213	110	55.0	E4
400	100	210	4	250	6xM12	16	301	180	98.0	E4
500	100	280	4	320	6xM12	16	401	230	153.0	E4
600	100	350	4	390	6xM12	18	481	410	220.0	E4
700	100	400	4	450	6xM12	18	581	430	300.0	E4
800	100	450	4	500	6xM16	18	681	540	392.0	E4

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

電磁チャック SAV244.43-300-110V

SAV 型式 - 寸法 A- 励磁電圧



付属品

- 大型チャックには搬送用タップ穴加工されています。
- 電源の供給はチャック裏面より行います。
- コントローラー、リモコンは付属しません。

推奨コントローラーとリモコン

タイプ	コントローラー	リモコン
E4	SAV876.10-S-0-110/6/230	SAV876.02-SE3

コントローラーは P30 をご参照下さい。

SAV244.45

スライドシューマグネットチャック

スライドシュー研削用

ベアリングリング研削用特殊チャック



特長：

- 大径の薄肉材の研削に最適な磁場を発生させます。
- 新規ドライバーまたは使用中の物が利用できます。
- 機械スピンドルとの取り付けはアレンジできます。
- ご希望による大径リング用ボールプレートも製作できます。
- シンプルな加工物の着脱は自動化もできます。
- クーラントスルーに対応できます。
- コントローラーとリモコンは付属しません。

寸法 (mm)		電力	重量	制御
A	B ^φ ₋₁	W	Kg	装置
150	130	25	23.0	E1
200	130	40	40.0	E1
250	160	62	80.0	E1
300	160	90	113.0	E4
400	180	140	225.0	E4
450	180	180	285.0	E4
500	200	250	390.0	E4

ご注文の場合には下記の様に型式をご連絡下さい。

電磁チャック SAV244.45-500-110V

推奨コントローラーとリモコン

タイプ	コントローラー	リモコン
E1	SAV876.10-S-T-24/7/230	SAV876.02-SE3
E4	SAV876.10-S-0-110/6/230	SAV876.02-SE3

コントローラーは P30 をご参照下さい。

用途：

- チャックとの接触面の小さいリング状の小径の加工物の研削用です。
- 薄すぎて変形が心配な加工物を固定シューで位置決めとクランプを行います。
- ユニバーサルドライバーにより段取り換えが容易に行えます。
- 最大 500mm Φ の加工物も保持できます。
- 回転するマグネットもスライドシューで正確に材料を保持します。

励磁電圧：最大 250mm Φ まで 24VDC
250mm Φ 以上は 110V DC です。

